



**TELECRANE<sup>®</sup>**  
Lee's Hi-Tech Ent. Co., Ltd.

轻巧 - 耐用 - 安全稳定

## F24 系列 摇桿系列



**名称: F24-8S**

**类别:** 发射器

**规格:** 尺寸: 18.6×6.1×5.1 厘米

**重量:** 约 255 公克 (不含电池)

**系列:** F24 系列

**详细介绍:** 产品性能指标

\*8 个单速按键, 1 个急停, 1 个启动

**一般规格:**

\*操作温度: -35~+80 摄氏度

\*最大操作距离: 100 米

\*发射机电源: AA 碱性电池×2

\*收发机电源: AC48/110/220/380V (可选择) DC 12~24V

\*防护等级: IP65

\*识别码: 43 位组不重复识别码 (32 位元)

\*汉明码: ≥4

\*尼能加织的强化塑胶外壳, 可防止摔落及强力碰撞所造成之损坏

\*IP65 防水防尘等级。

\*全系列硬件/软件完全相容, 可节省库存支出

\*低功耗 (使用两颗 AA 碱性电池平均使用寿命可达 2 个月)

\*可经由 PC 软件设定多种按键功能 (与 Win98/ME/2000/XP 相容), 能完全满足各种操作要求

\*接收机含输出电缆线, 安装简单、快速。

\*多重安全保护设计: 汉明码、看门狗线路、32 位元不重复识别码



**名称: F24 RX**

**类别:** 接收器

**规格:** 尺寸: 20.0×16.2×10.7 厘米

**重量:** 约 1220 公克 (不含电缆)

**系列:** F24 系列



**TELECRANE<sup>®</sup>**  
Lee's Hi-Tech Ent. Co., Ltd.

轻巧 - 耐用 - 安全稳定

## F24 系列 摇桿系列



**名称: F24-8D**

**类别:** 发射器

**规格:** 尺寸: 18.6×6.1×5.1 厘米

**重量:** 约 255 公克 (不含电池)

**系列:** F24 系列

**详细介绍:** 产品性能指标

\*8 个双速按键, 1 个急停, 1 个启动

**一般规格:**

\*操作温度: -35~+80 摄氏度

\*最大操作距离: 100 米

\*发射机电源: AA 碱性电性×2

\*收发机电源: AC48/110/220/380V (可选择) DC 12~24V

\*防护等级: IP65

\*识别码: 43 位组不重复识别码 (32 位元)

\*汉明码: ≥4

\*尼能加织的强化塑胶外壳, 可防止摔落及强力碰撞所造成之损坏

\*IP65 防水防尘等级。

\*全系列硬件/软件完全相容, 可节省库存支出

\*低耗电 (使用两颗 AA 碱性电池平均使用寿命可达 2 个月)

\*可经由 PC 软件设定多种按键功能 (与 Win98/ME/2000/XP 相容), 能完全满足各种操作要求

\*接收机含输出电缆线, 安装简单、快速。

\*多重安全保护设计: 汉明码、看门狗线路、32 位元不重复识别码



**名称: F24 RX**

**类别:** 接收器

**规格:** 尺寸: 20.0×16.2×10.7 厘米

**重量:** 约 1220 公克 (不含电缆)

**系列:** F24 系列



**TELECRANE<sup>®</sup>**  
Lee's Hi-Tech Ent. Co., Ltd.

轻巧 - 耐用 - 安全稳定

## F24 系列 摇桿系列



**名称: F24-10S**

**类别:** 发射器

**规格:** 尺寸:18.6×6.1×5.1 厘米

**重量:** 约 255 公克 (不含电池)

**系列:** F24 系列

**详细介绍:** 产品性能指标

\*10 个单速按键, 1 个急停, 1 个启动

**一般规格:**

\*操作温度: -35~+80 摄氏度

\*最大操作距离: 100 米

\*发射机电源: AA 碱性电性×2

\*收发机电源: AC48/110/220/380V (可选择) DC 12~24V

\*防护等级: IP65

\*识别码: 43 位组不重复识别码 (32 位元)

\*汉明码: ≥4

\*尼能加织的强化塑胶外壳, 可防止摔落及强力碰撞所造成之损坏

\*IP65 防水防尘等级。

\*全系列硬件/软件完全相容, 可节省库存支出

\*低功耗 (使用两颗 AA 碱性电池平均使用寿命可达 2 个月)

\*可经由 PC 软件设定多种按键功能 (与 Win98/ME/2000/XP 相容), 能完全满足各种操作要求

\*接收机含输出电缆线, 安装简单、快速。

\*多重安全保护设计: 汉明码、看门狗线路、32 位元不重复识别码



**名称: F24 RX**

**类别:** 接收器

**规格:** 尺寸:20.0×16.2×10.7 厘米

**重量:** 约 1220 公克 (不含电缆)

**系列:** F24 系列



**TELECRANE<sup>®</sup>**  
Lee's Hi-Tech Ent. Co., Ltd.

轻巧 - 耐用 - 安全稳定

## F24 系列 摇桿系列



**名称: F24-10D**

**类别:** 发射器

**规格:** 尺寸: 18.6×6.1×5.1 厘米

**重量:** 约 255 公克 (不含电池)

**系列:** F24 系列

**详细介绍:** 产品性能指标

\*10 个双速按键, 1 个急停, 1 个启动

**一般规格:**

\*操作温度: -35~+80 摄氏度

\*最大操作距离: 100 米

\*发射机电源: AA 碱性电池×2

\*收发机电源: AC48/110/220/380V (可选择) DC 12~24V

\*防护等级: IP65

\*识别码: 43 位组不重复识别码 (32 位元)

\*汉明码: ≥4

\*尼能加织的强化塑胶外壳, 可防止摔落及强力碰撞所造成之损坏

\*IP65 防水防尘等级。

\*全系列硬件/软件完全相容, 可节省库存支出

\*低功耗 (使用两颗 AA 碱性电池平均使用寿命可达 2 个月)

\*可经由 PC 软件设定多种按键功能 (与 Win98/ME/2000/XP 相容), 能完全满足各种操作要求

\*接收机含输出电缆线, 安装简单、快速。

\*多重安全保护设计: 汉明码、看门狗线路、32 位元不重复识别码



**名称: F24 RX**

**类别:** 接收器

**规格:** 尺寸: 20.0×16.2×10.7 厘米

**重量:** 约 1220 公克 (不含电缆)

**系列:** F24 系列



**名称: F24-12S**

**类别:** 发射器

**规格:** 尺寸:18.6×6.1×5.1 厘米

**重量:** 约 255 公克 (不含电池)

**系列:** F24 系列

**详细介绍:** 产 品 性 能 指 标

\*11 个单速按键, 1 个急停, 1 个启动, 1 个旋转钥匙

**一般规格:**

\*操作温度: -35~+80 摄氏度

\*最大操作距离: 100 米

\*发射机电源: AA 碱性电性×2

\*收发机电源: AC48/110/220/380V (可选择) DC 12~24V

\*防护等级: IP65

\*识别码: 43 位组不重复识别码 (32 位元)

\*汉明码: ≥4

\*尼能加织的强化塑胶外壳, 可防止摔落及强力碰撞所造成之损坏

\*IP65 防水防尘等级。

\*全系列硬件/软件完全相容, 可节省库存支出

\*低耗电 (使用两颗 AA 碱性电池平均使用寿命可达 2 个月)

\*可经由 PC 软件设定多种按键功能 (与 Win98/ME/2000/XP 相容), 能完全满足各种操作要求

\*接收机含输出电缆线, 安装简单、快速。

\*多重安全保护设计: 汉明码、看门狗线路、32 位元不重复识别码



**名称: F24 RX**

**类别:** 接收器

**规格:** 尺寸:20.0×16.2×10.7 厘米

**重量:** 约 1220 公克 (不含电缆)

**系列:** F24 系列



**TELECRANE<sup>®</sup>**  
Lee's Hi-Tech Ent.Co.,Ltd.

轻巧 - 耐用 - 安全稳定

## F24 系列 摇桿系列



**名称: F24-12D**

**类别:** 发射器

**规格:** 尺寸:18.6×6.1×5.1 厘米

**重量:** 约 255 公克 (不含电池)

**系列:** F24 系列

**详细介绍:** 产品性能指标

\*11 个双速按键, 1 个急停, 1 个启动, 1 个旋转钥匙

**一般规格:**

\*操作温度: -35~+80 摄氏度

\*最大操作距离: 100 米

\*发射机电源: AA 碱性电性×2

\*收发机电源: AC48/110/220/380V (可选择) DC 12~24V

\*防护等级: IP65

\*识别码: 43 位组不重复识别码 (32 位元)

\*汉明码: ≥4

\*尼能加织的强化塑胶外壳, 可防止摔落及强力碰撞所造成之损坏

\*IP65 防水防尘等级。

\*全系列硬件/软件完全相容, 可节省库存支出

\*低耗电 (使用两颗 AA 碱性电池平均使用寿命可达 2 个月)

\*可经由 PC 软件设定多种按键功能 (与 Win98/ME/2000/XP 相容), 能完全满足各种操作要求

\*接收机含输出电缆线, 安装简单、快速。

\*多重安全保护设计: 汉明码、看门狗线路、32 位元不重复识别码



**名称: F24 RX**

**类别:** 接收器

**规格:** 尺寸:20.0×16.2×10.7 厘米

**重量:** 约 1220 公克 (不含电缆)

**系列:** F24 系列



**TELECRANE<sup>®</sup>**  
Lee's Hi-Tech Ent. Co., Ltd.

轻巧 - 耐用 - 安全稳定

## F24 系列 摇桿系列



Double 5 steps Joystick with 6 single step buttons & 4 selector switch  
Size: 220 x 110 x 90 mm  
Weight: Approx. 860g (without batteries)

**名称: F24-60**

**类别:** 发射器

**规格:** 尺寸: 20\*11\*9 厘米

**重量:** 约 1 千克

**系列:** 摇杆系列

**详细介绍:** 产品性能指标

可程式化输出设定, 经由软体设定单一动作可多达 16 个输出点

尼龙加纤的强化塑胶外壳, 可防止摔落及强力碰撞所造成之损坏

操作距离可打 100 公尺

接收机附输出电缆线, 安装简单、快速

发射机三段式电源指示

可规划加速延迟设定 (使天车运转更顺畅)

**多重安全保护设计:** 汉明码看门狗线路 32 位元不重复识别码

\*2 只五速段落感摇杆

\*6 个单速按键 (含开机键)

\*1 个紧急停止蘑菇头

\*1 个旋转钥匙

\*2 个 2 段式选择开关

\*2 个 3 段式选择开关

\*最多 40 个继电器输出 (软体设定)

\*可安装常闭/常开继电器

\*支持被动式天线 (另购)

\*操作温度 -35℃ ~ +80℃

\*发射机电源 4 个 AA 碱性电池/充电电池

\*接收机电源 AC48/110/220/380V 可选

\*防护等级 IP65

\*识别码 43 亿组不重复识别码

\*汉明码 ≥ 4



Size: 290x230x70mm  
Weight: 2200g  
(without wire cable)  
Receiver Power Supply:  
24/48/110/220/380 VAC

**名称: F24-60 RX**

**类别:** 接收器

**规格:** 尺寸: 20\*16.2\*10.7 厘米 重量:

约 1640 公克 (不含电缆线)

**系列:** 摇杆系列